

AGE

Средство для смывки лакокрасочных материалов и удаления граффити


Доступные позиции		
Кол-во на палете	432	66
Единица упаковки	**0,75 л**	**5 л**
Тип упаковки	банка жест.	ведро жест.
Код упаковки	01	05
Арт. №		
1368	■	■

Расход



~ 0,3-0,5 кг/м² на один рабочий проход.
Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.

Область применения



- Удаление покрытий, выполненных дисперсионными красками, красками на основе чистого акрилата, лаками на основе синтетических смол, нитро- и спиртовых лаков, матирующих покрытий, политур
- Удаление граффити
- Деревянные, металлические и минеральные поверхности

Свойства

- Пастообразная консистенция
- Высокая эффективность
- Длительное время жизнеспособности (время корректировки)
- Не содержит Н-метил-пирролидона, хлороводорода и щелочей
- Биоразлагаемый продукт
- Слабый нейтральный запах

Технические параметры продукта

Плотность (20 °C)	1,04 кг/л
Вязкость	~ 7000 мПа·с
Уровень pH (20 °C)	~ 8,5
Внешний вид	масса желтоватого цвета

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.


Возможные системные продукты

› **Funcosil SNL (0602)**

Подготовка к выполнению работ



■ **Подготовка поверхности**
Грубые загрязнения удалить механически.

Порядок применения



■ **Условия применения**
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +30 °C.

Нанести материал при помощи подходящего оборудования.
Время воздействия зависит от типа основания, удаляемых материалов, толщины покрытия и климатических условий.
По истечении достаточного времени воздействия удалить покрытие механически при помощи подходящего инструмента.
При необходимости повторить процесс.
Полностью удалить чистящий состав.

Указания по применению	Обеспечить хорошую вентиляцию. Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим образом. Разместить необходимые улавливающие приспособления. При необходимости продлить время реакции, укрыв обрабатываемую поверхность полиэтиленовой пленкой.
Общие указания	Соблюдать актуальные своды правил и законодательные предписания. При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях. Всегда выполнять пробное нанесение!
Рабочий инструмент / очистка 	Кисть малая (с натуральной щетиной), кисть флейцевая (с натуральной щетиной), аппарат безвоздушного распыления (airless). Оборудование и инструмент очистить водой сразу после использования.
Условия хранения / срок хранения 	Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.
Безопасность / нормативные документы	Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.
Средства индивидуальной защиты	При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с комбинированным фильтром (степень фильтрации не ниже A /P2) и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.
Указания по утилизации	Не допускать попадания остатков действующих веществ и воды, использованной для смывки и содержащей действующие вещества, в открытый дренаж. Воду, использованную для смывки, собрать и отправить на утилизацию / слить в хозяйственно-бытовую канализацию. Подробные указания см. в инструкции DWA-M 370 „Отходы и отработанная вода после очистки и удаления покрытий с фасадов“. Объект необходимо зарегистрировать в компетентных органах.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.