Техническое описание
Номер продукта 2641

Holz-Entgrauer



Средство для очистки и осветления посеревших выветренных деревянных поверхностей

	Доступные позиции	
	Кол-во на палете	84
	Единица упаковки	**2,5 л**
	Тип упаковки	ведро пласт.
	Код упаковки	03
	Арт. №	
	2641	■

В комплект входит: 2,5 л Holz-Entgrauer, щетка Spezial-Schrubber.

Расход




~ 200 мл/м² при однократном применении.

Область применения



- Очистка и осветление выветренных и посеревших наружных деревянных поверхностей
- Террасы, изгороди, садовая мебель и другие деревянные элементы

Свойства



- Эффективно осветляет посеревшие выветренные поверхности
- Удаляет загрязнения, следы ржавчины, зеленый налет (водоросли) и мох
- Не требует предварительной шлифовки поверхности
- Гелеобразная консистенция
- Водный продукт
- Биоразлагаемый продукт

Технические параметры продукта

Плотность	~ 1,0 г/см³
Цвет	желтоватый
Консистенция	гелеобразная
Запах	слабый

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- **HOLZ-TIEFENREINIGER (2640)**
- **PFLEGE-ÖL (2652)**
- **PFLEGE-ÖL (44802652)**
- **WPC-IMPRÄGNIER-ÖL (2087)**

Подготовка к выполнению работ

■ **Подготовка поверхности**
Подмести поверхность террасы грубой уличной метлой.
Другие деревянные поверхности тщательно обработать щеткой для удаления загрязнений.
При наличии остатков покрытия полностью удалить их средством Holz-Tiefenreiniger.
Смочить древесину.

Порядок применения



■ **Условия применения**
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +25 °C.

Нанести материал с помощью щетки Spezial-Schrubber, широкой плоской кистью или малой кистью плавно и равномерным слоем на всю поверхность.
Оставить приблизительно на 15 минут.

В течение времени действия средства держать обрабатываемую поверхность влажной.
Очистить древесину вдоль волокон / доску за доской с помощью щетки Spezial-Schrubber.
Тщательно ополоснуть древесину из садового шланга.
Повторить ополаскивание несколько раз, пока на поверхности не перестанет образовываться пена. При этом для удаления остаточной воды с поверхности можно использовать грубую тротуарную метлу.
На поверхности не должно оставаться белесых следов продукта.
Для поверхностей с высокой степенью посерения выполнить обработку повторно.
После высыхания в течение 1-2 дней при соответствующих погодных условиях рекомендуется нанести новое покрытие маслами Remmers Pflege-Öl или WPC-Imprägnier-Öl, Avenarius Pflege-Öl, Avenarius Terrassen-Öl, Avenarius Terrassen-Öl Aqua или другими продуктами Remmers или Avenarius.
При необходимости сильно шероховатые поверхности древесины перед нанесением последующего покрытия обработать шлифовальной шкуркой.
Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по применению

Всегда выполнять пробное нанесение!
Обработанную поверхность ополоснуть большим количеством воды.
Не допускать попадания средства и воды, использованной для ополаскивания, в водоемы и почву.
Защитить окружающую среду от прямого контакта со средством с помощью пленки или брезента.
Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

Разбавление
Продукт готов к применению.


Рабочий инструмент / очистка



Щетка Spezial-Schrubber, кисть малая (с искусственной щетиной), кисть флейцевая (с искусственной щетиной).

Инструмент очистить водой сразу после использования.
Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте.
Срок хранения не менее 24 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям.
Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию.

Постановление о синтетических моющих средствах (ЕС) № 648/2004

< 5 % щавелевая кислота

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.